

Hrdlovačka

Zařízení na roztahování hrdel trubek

Technická data

Rozsah průměrů:

- v základním provedení od 75 do 200 mm po 10 mm

- rozšíření možné až do 300 mm

Ověřená funkce i pro nerez tl. 1 mm

Rozměry šxh xv: 500x280x550 mm

Hmotnost bez nástrojů cca 31 kg



Popis funkce

Po zvolení vhodné skladby distančních segmentů, které se sestaví podle průměru trubky, se do roztažných čelistí hydraulickým zvedákem vysouvá klín a tím dochází k roztažení trubky. Roztahovaný průměr je možné orientačně odečítat na stupnici v levé části zařízení. Po dosažení požadovaného průměru sepořádkem pojistného ventilu uvolní tlak v hydraulice a tím i sevření klínu. Tlakem na rukojeti se klín opět zasune.

Hrdlovačka je dodávána buď samostatně, nebo jako kompletní zařízení včetně nástrojů a příslušenství. Samostatně jsou rovněž dodávány sady distančních segmentů pro jednotlivé průměry, nebo pro zvolené rozsahy průměrů.

Přednosti hrdlovačky

Mezi hlavní přednosti hrdlovačky patří její snadná přenositelnost - bez problému ji naložíte do auta a převezete kam budete potřebovat. To znamená, že ji můžete mít kdekoli sebou a jste připraveni na okamžité řešení případných problémů se zapojením spotřebiče nebo komínu na kouřovod. Pro provoz zařízení není potřeba elektrická energie.



Dodavatel: **CIKO s.r.o.**

Předměřice nad Jizerou č.p. 15, PSČ: 294 74, Tel./fax: +420 326 329 526, E-mail: info@ciko-kominy.cz