

Společnost CIKO s.r.o., distributor nerezových komínů předního německého výrobce Eka GmbH, nabízí certifikované komínové systémy se zárukou německé kvality a preciznosti. Tyto komínové systémy vyhoví všem technickým požadavkům a splní vaše očekávání z hlediska kvality a designu. Důkazem kvalitního provedení je nejen použití vysoce kvalitní oceli třídy 1.4404 příp. 1.4571 v tloušťkách 0,6 nebo 1,0mm, ale např. také 8cm dlouhé spojovací hrdlo u všech komponentů, 12cm široká spona vnějšího pláště, přesné a kvalitní sváry vložek i pláště komínu.



Svařování sopouchu



Sklad výrobků



Základní varianty ukončení



Detail dvojitého stahovacího mechanismu spony

Dokonalé provedení detailů přináší kvalitu celku. Jednou z předností je zvýšená statická pevnost, díky níž je možno tento komínový systém v nadstřešní části vystavět až do výšky 3m bez kotvení - tedy až 3m od posledního kotvícího bodu k ústí komínu. V závislosti na zamýšleném umístění komínového tělesa je možno vybírat z mnoha variant založení komínu. Podle zamýšleného způsobu použití se volí mezi minerální vatou o síle 50mm (interiérové komíny) nebo 25mm (fasádní komíny).



Ukázka založení přímého kouřovodu v dřevěné konstrukci



Založení na stěnové konzoli (s hladkým vybíracím otvorem a jímkou / s demontovatelnou nádobkou na saze)



Založení na krátkitelném podstavci (s hranatým vybíracím otvorem, v lesklém a v poměděném provedení)



Založení na stavitelné stěnové konzoli (s hranatým vybíracím otvorem a s kondenzátní jímkou)

CIKO s.r.o.

Předměřice nad Jizerou čp. 15, 294 74

e-mail: info@ciko-kominy.cz

tel.: +420 326 329 526

# Design a kvalita za skvělou cenu

U fasádních komínů je potom posledním designovým trendem hladký plášť komínu. Jedná se o inovativní technické řešení, kde se nepoužívají vnější spony a komín tak má po celé délce ničím nerušený hladký povrch. Hlavní předností tohoto komínového systému je tedy jeho vzhled, a to samozřejmě při zachování prvotřídních technických parametrů systému a cenové relaci srovnatelné s obvyklým provedením systému se sponami.



Detail spojů a provedení sopouchu u systému COSMOS

Detail provedení vnitřních spon u systému COSMOS

Založení fasádního systému COSMOS na konzoli

Realizace systému COSMOS s broušeným povrchem

Zcela běžný je dnes požadavek investora na individuální vzhled komína - dodáváme proto nejen standardní lesklé provedení, ale je možno vybrat si také broušený, lakovaný nebo galvanicky poměděný povrch. Barevné odstíny práškově lakovaného povrchu jsou volitelné podle odstínů palety RAL.



Napojení parozábrany na parotěsný prostup

Ukázka realizace nadstřešní části dvou komínů vedle sebe

Realizace přímého kouřovodu s nadstřešní částí kotvenou k atice

Realizace fasádních komínů na novostavbě