

Záruční list

Osvědčení o jakosti a kompletnosti komínového systému CIKO®

Záruka až 30 let

Zákazník-odběratel:

Jméno/firma:** IČ:

Kontaktní adresa:**

Adresa realizace komínu:**

Telefon:** E-mail:

Prodejce:

Jméno/firma:** IČ:

Kontaktní adresa:**

Telefon:** E-mail:

Datum prodeje**:

Razítko/podpis**:

Identifikační údaje o komínu**:

Komínový systém*:

<input type="checkbox"/>	CIKO 3V UNIVERSAL	<input type="checkbox"/>	CIKO TEC	<input type="checkbox"/>	CIKO PRAKTIK
<input type="checkbox"/>	CIKO GAS	<input type="checkbox"/>	CIKO EASY	<input type="checkbox"/>	CIKO NEREZ

Společnost CIKO s.r.o., výrobce komínového systému CIKO (dále jen výrobce), zaručuje zachování jeho funkčnosti v následujícím rozsahu:

Záruka **30 let** se vztahuje na systémy **CIKO 3V UNIVERSAL, CIKO TEC a CIKO EASY**

Záruka **10 let** se vztahuje na systémy **CIKO PRAKTIK a CIKO NEREZ**

Záruka se vztahuje:

- na odolnost při vyhoření sazí
- odolnost proti kondenzátu
- odolnost proti korozi

Záruka 2 roky se vztahuje na systém CIKO GAS, stejně jako na ostatní systémy a jednotlivé komponenty (např. komínová dvířka, stříšky, krycí desky, nadstřešní prstence, návleky, prostupy, komínové ventilátory, regulátory, atd.).

Podmínkou pro uznání záruky je dodržení všech záručních podmínek uvedených na druhé straně záručního listu. Doba záruky se počítá od data prodeje. Případný vznik vady musí být naší společnosti oznámen bez zbytečného odkladu a prokazatelným způsobem.

Vysvětlení pojmů:

- Odolnost při vyhoření sazí: Komínový průduch pro pevná paliva je odolný při vyhoření sazí tak, jak definuje příslušná evropská norma a splňuje požadavky pro zařazení do třídy odolnosti G: komíny odolné při vyhoření sazí. Toto zařazení přináší bezpečnost komínového systému a jeho požární odolnost proti prohoření vnitřních vložek systému i při vyšších než povolených provozních teplotách. Po vyhoření sazí je nutná nová revize komína.
- Odolnost proti kondenzátu: Komínový systém splňuje požadavky relevantních evropských výrobních norem pro mokry provoz, kdy je komín navržen pro normální provoz při teplotě vnitřního povrchu komínového průduchu pod rosným bodem spalín. Splňuje požadavky pro zařazení do třídy odolnosti W: komíny při mokrému provozu. Toto zařazení definuje odolnost proti poškození vnitřní komínové vložky vlivem působení kondenzátu, které by vedlo ke ztrátě funkčnosti a spolehlivosti systému.
- Odolnost proti korozi: Komínový systém splňuje požadavky na odolnost komínových vložek a spojovacích materiálů proti korozi v příslušné třídě odolnosti podle relevantních evropských výrobních norem.

* - hodící se zaškrtněte křížkem

** - povinné údaje pro uplatnění záruky

Záruku uplatňujte u svého prodejce.

CIKO s.r.o.

